

JH-8026s

CZ SINCRO



PINZA AMPEROMETRICA PER CORRENTI DEBOLI ED ELEVATE

- Effettua misure di corrente CA e CC, tensione, resistenza, temperatura, capacità, frequenza, tempo utile di lavoro (duty cycle), prova diodi, continuità.
- Permette di misurare correnti deboli di fuga su impianti di vetture con chiavetta di avviamento disinserita.
- Ampio display LCD retroilluminato per misure fino a 3999 punti, con indicazione di polarità, superamento del limite (OL) e memoria di lettura.
- La selezione di misura di tensione, resistenza e capacità può essere automatica o manuale. Tempo di risposta 0,3 sec., spegnimento automatico dopo 30 sec.

Misure

- Tensione CC e CA: 0 – 600 Volt
- Corrente CC e CA: 0 – 400 Ampere
- Resistenza: 0 – 40 Mohm
- Capacità: 0 – 100 μ F
- Temperatura: 0 – 400°C
- Frequenza: 0 – 10MHz
- Tensione prova diodi: 1,5 Volt
- Continuità: "beep" al disotto di 50 Ohm

Per maggiori informazioni visitare il ns. Sito internet:

For more information please visit our website:

<http://www.sincro.com>

CZ sincro™

Sincro s.a.s - Via G.P. Sardi, 24A - 43124 Alberi - Parma - Italy
Tel. : 0039 0521 648293 – 648713 – Fax: 0039 0521 648382
E-mail: info@sincro.com – Web: <http://www.sincro.com>

