

DB4

SINCRO



CONTAGIRI PROFESSIONALE PALMARE

- Prelievo segnale per la misura di giri dalla batteria del veicolo su motori a benzina con monobobine e Diesel common-rail, pinza induttiva per cavi candela, sensore piezoelettrico per tubi di iniezione Diesel, sensore fotoelettrico per controllo giri di organi rotanti e differenziali motore/ventola a giunto viscoso.
- Soddisfa i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 628/96 e successive modifiche, D.M. 29/11/02 per la revisione motocicli.
- Adatto per laboratori di progettazione, sale prove, elaborazione e assistenza motori di qualsiasi tipo e impiego, scuole e istituti di formazione professionale.
- Memorizza fino a 20 misure in tempo reale, regimi minimo e massimo di giri. Segnala acusticamente e indica sul display il superamento di limiti di giri programmati. Controllo giri e frequenza (Hz) di generatori di energia elettrica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Giri motori a benzina: 100...20 000 \pm 0,5% ris. 1...2 giri
- Giri motori Diesel: 100...10 000 \pm 0,5% ris. 1giro
- Giri con fotosensore: 20...60 000 \pm 0,5...2% ris. 1... 16 giri
- Giri sensore batteria: 500...6000 \pm 2% ris. 5giri
- Alimentazione con batterie interne ricaricabili
- Dimensioni: 10,3 x 4 x 18 cm
- Peso: 620g circa
- Stampante S16 con alimentazione a 12Vcc (opzionale)

0
r
c
n
o



SINCRO

DB4

PROFESSIONAL, PALM RPM-COUNTER

- Signal pick up for measuring RPM from the vehicle battery on petrol engines with coil per plug systems and Diesel common rail engines, inductive clamp for spark cables, piezo sensor for Diesel injection tubes, photoelectric sensor for checking RPM of rotating parts and differential measurements engine / viscous coupling fan.

- Suitable for project laboratories, test rooms, elaboration and assistance of any types of engines and use, schools and professional training centres.
- Stores up to 20 measurements in real time, minimum and maximum RPM. Beeps and displays when the programmed RPM are exceeded.
- Checks RPM and frequency (Hz) of electric power generators.

TECHNICAL FEATURES

- RPM of petrol engines: 100...20 000 \pm 0,5% res. 1...2 RPM
- RPM of Diesel engines: 100...10 000 \pm 0,5% res. 1 RPM
- RPM with photosensor: 20...60 000 \pm 0,5...2% res. 1... 16 RPM
- RPM from battery sensor: 500...6000 \pm 2% res. 5 RPM
- Powered by rechargeable batteries
- Dimensions: 10,3 x 4 x 18 cm
- Weight: 620 g approx.
- S16 printer with 12Vcc power supply (optional)

COMPTE-TOURS PROFESSIONNEL DE MAIN

- Prélèvement du signal pour la mesure des tours par la batterie du véhicule sur moteurs à essence avec monobobines et Diesel common-rail, pince à induction pour câbles bougie, capteur piézoélectrique pour tubes d' injection Diesel, capteur photoélectrique pour le contrôle des tours des parties tournantes et mesures différentielles moteur / ventilateur à joint visqueux.

- Indiqué pour laboratoires de projet, salles d'essais, élaboration et assistance des moteurs de n'importe quel type et utilisation, écoles et instituts de formation professionnels.
- Met en mémoire jusqu'à 20 mesures en temps réel, régime minimum et maximum des tours. Signale acoustiquement et indique sur l'afficheur le dépassement des tours programmés. Contrôle des tours et de la fréquence (Hz) des générateurs d'énergie électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tours moteurs à essence: 100...20 000 \pm 0,5% rés. 1...2 tours
- Tours moteurs Diesel: 100...10 000 \pm 0,5% rés. 1 tour
- Tours avec photocapteur: 20...60 000 \pm 0,5...2% rés. 1... 16 tours
- Tours capteur batterie: 500...6000 \pm 2% rés. 5 tours
- Alimentation avec batteries internes rechargeables
- Dimensions: 10,3 x 4 x 18 cm
- Poids: 620g environ
- Imprimante S16 avec alimentation à 12Vcc (optionnelle)

Sincro s.n.c. Via G.P. Sardi, 24/A 43100 Alberi. PARMA. ITALY
TEL. 0521.648293/648713 - FAX 0521.648382

E-mail: info@sincro.com - Web: <http://www.sincro.com>

CZ SINCRO

Informazioni presso i rivenditori di zona o alla linea diretta Tel. 0521.648713



PARMA EXPORT